

 **SEPARATEUR A GRAISSE - SOTRALENZ**



SOTRALENZ
HABITAT



REHC 380



Descriptif :

- Bac dégraisseur destiné au dégraissage des eaux ménagères (cuisine, salle de bains), PEHD, et équipée de 1 ou 2 tampons de visite, d'anneaux de grutage et de raidisseurs.
- Entrée (IN) et sortie (OUT) conçus pour plonger dans la masse du liquide.
- Entrée (IN) composée d'un manchon horizontal de diamètre 110 mm suivi d'un dispositif de séparation des graisses, des eaux et des matières lourdes.
- Sortie (OUT) de diamètre 110 mm composée d'une tubulure suivie d'un coude d'évacuation à 90°.
- Bac dégraisseur rempli d'eau claire avant mise en service.
- Bac dégraisseur facultatif et surtout installé lorsque la fosse, le décanteur, le clarificateur ou l'Epurbloc® posés à + de 5 m de l'immeuble.

Désignation	Débit (litres/seconde)	Capacité (litres)	Utilisation	DIMENSIONS Poids (kg)	DIMENSIONS Long. (m)	DIMENSIONS Larg. (m)	DIMENSIONS Haut. (m)
SL-SG 200	1	200	cuisine	17	1,60	0,60	0,65
SL-SG 500	1,5	500	cuisine + sdb	27	1,70	0,77	0,73
SL-SG 800	2	800	cuisine + sdb	37	1,70	0,77	0,98
SL-SG 1000	3	1000	cuisine + sdb	41	1,70	0,77	1,23